

Załącznik nr. 1**Zestawienie wyposażenia technologicznego**

Kuchnia:

	NAZWA	Wymiary dł x szer x wys	Niezbędne przyłącza	Ilość sztuk
I.	Aneks obróbki termicznej			
1.	Okap wentylacyjny (wersja przyścienna ; okap skrętny z 2— różnych części; łapacze tłuszczu; oświetlenie; 2x otwór przyłączeniowy o śr.200 mm; włącznik oświetlenia umieszczony z prawej strony; wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	2800 x 1000 x 450	230 V	1
2.	Stół odstawczy Szafka z drzwiami uchylnymi; wewnątrz szafki miejsce na 2 butle gazowe; wersja bez dna i częściowo bez pleców; rant z tyłu; wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	500 x 700 x 850	-/-	1
3.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym 4 – palnikowa; palniki o mocy: 2x5 + 2x7kW; stała świeczka; ruszty żeliwne; piekarnik z termoobiegiem; w piekarniku drzwi przeszkłone; wymiar komory piekarnika: 660x445x285 mm; oświetlenie piekarnika; obudowa ze stali nierdzewnej	800 x 700 x 850	gaz LPG 400 V	1
II.	Stanowisko robocze			
1.	Stół ze zlewem 1-komorowym i blatem odstawczym komora umieszczona centralnie; wymiary komory: 500x500x250 mm; otwór pod baterię stojącą; pod komorą dolna półka; z lewej strony miejsce odstawcze na kosz do zmywarki; rant z tyłu; wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	1900x700x850	(z+c) woda , odpływ 50mm	1
2.	Bateria zlewozmywakowa z prysznicem wersja stojąca mocowana do blatu stołu; mieszacz wody; elastyczna sprężyna; wysokość 45 cm; w zestawie syfon	----- /-----	-----/-----	1

3.	Zmywarka do mycia naczyń z funkcją wyparzenia sterowanie mechaniczne; 2-programy mycia: 120 i 180 sek.; wbudowany zestaw dozowników płynów myjących; kosz o wymiarze: 500x500 mm, maksymalna wysokość wsadu:320 mm; obudowa ze stali nierdzewnej	565x685x835	230 V/400 V (z) woda odpływ ϕ 50 mm	1
4.	Podstawa pod zmywarkę Prowadnice na zapasowe kosze; wykonana ze stali nierdzewnej	575x460x450	-/-	1
5.	Zmiękcacz wody Wersja półautomatyczna: do 1950 ltr.; złożo regenerowane za pomocą soli w pastylkach; zbiornik na sól 15 kg; obudowa z tworzywa	280x435x470	230 V	1
III.	Aneks mycia sprzętu kuchennego			
1.	Basen 1-komorowy Komora o głębokości 350 mm; otwór pod baterię; rant z tyłu wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	800 x 700 x 850	(z+c) woda odpływ ϕ 50 mm	1
2.	Bateria prysznicowa z wylewką (wersja stojąca mocowana do blatu stołu; pokrętła; elastyczna sprężyna; w zestawie syfon odpływowy	-/-	-/-	1
3.	Regał ociekacz 4-półkowy; półki perforowane; wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	600x700x1800	-/-	1
IV.	Aneks urządzeń chłodniczych			
1.	Szafa chłodnicza poj. brutto: 700 ltr.; 1-drzwiowa; elektryczny wyświetlacz temperatury; temperatura regulowana w zakresie : -2/+8 °C; automatyczne odparowanie skroplin; 6-półek przestawnych; zamek; obudowa ze stali nierdzewnej	653x842x2040	230 V	1
2.	Szafa chłodniczo-mroźna	653x842x2040	230 V	1

	poj. brutto: 350+350ltr.; 2 drzwiowa; elektryczny wyświetlacz temperatury, temperatura regulowana w zakresie :-2/+8°C oraz -17 do -21°C; automatyczne odparowanie skroplin; -pótek przestawny; 2 x zamek; obudowa ze stali nierdzewnej			
V.	Stanowisko robocze z aneksem magazynowania naczyń stołowych			
1.	Stół centralny – szafka z modułem szuflad Szuflady skrzyniowe z lewej strony; drzwi uchylne; wewnątrz szafki półka przestawna; blat gładki -bez rantu z tyłu; stal nierdzewna AISI 304 [konstrukcja stołu 2x korpus + 1x wspólny blat)	1400x1200x850	-/-	1
2.	Stół szafka drzwi uchylne; wewnątrz szafki półka przestawna; w blacie wycięcie na rury cuw; z tyłu blat przystający 10 cm; rant z tyłu na wycięciu; wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	1300x700x850	-/-	1
3.	Stół szafka drzwi suwane; wewnątrz szafki półka przestawna; rant z tyłu + lewy; blat przystający z tyłu 10 cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	1300x700x850	-/-	1
4.	Stół szafka drzwi uchylne; wewnątrz szafki półka przestawna; rant z tyłu; wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304	1300x700x850	-/-	1
5.	Szafka wisząca Drzwi uchylne; wewnątrz półka przestawna; wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304	1000 x 350 x 600	-/-	2
VI.	Uzupełnienie			
1.	Kubel na odpadki jezdny; pojemność 80 litrów; pokrywa; wykonany z tworzywa ABS	śr. 490/h682	-/-	2
2.	Wózek kelnerski 3-półkowy; półki tłoczone, koła skrętne w tym 2 z hamulcem; wersja skręcana; wykonany ze stali nierdzewnej	860x540x920	-/-	2

